

Le doseur de lubrifiant automatique

APPLICATIONS

MOTEURS

ENTRAINEMENTS

ROULEMENTS

CONVOYEURS

COMPRESSEURS

CHAINES

ET PLUS ENCORE!











Le doseur de lubrifiant automatique



- Rechargeable
- Pour huile et graisse
- Entrainement électromécanique
- Dosage précis
- -20 °C à +60 °C*
- Pour 6 x 120 ml de lubrifiant
- Jusqu'à 24 mois d'autonomie par remplissage
- Construction compacte







BAIER + KÖPPEL GMBH + CO KG BEETHOVENSTR. 14 91257 PEGNITZ/BAVARIA - GERMANY fon: +49 9241 729-0 fax: +49 9241 729-50 e-mail: beka@beka-lube.de

www.hekanne.de

... plus de performance pour une réduction significative des coûts !



Le doseur de lubrifiant rechargeable

BEKA développe des systèmes de graissage pour chaque application, de compact jusqu'à XXL, mais il existe des applications ou un système de graissage est trop encombrant ou surdimensionné, pour ces cas précis **BEKA**NE a été développé.

BEKANE doseur de lubrifiant est la solution idéale, quand il s'agit, d'alimenter des points de graissage de manière sure, fiable et précise.

BEKANE doseur de lubrifiant sont activé électromécaniquement et se distinguent par une grande précision de dosage et une insensibilité à la température d'utilisation.

BEKANNE doseur de lubrifiant est vissé directement sur les points de graissage. Ensuite il suffit de paramétrer le cycle de graissage et c'est partit.

BEKANE doseur de lubrifiant assure un dosage fiable de lubrifiant. 1, 3, 6, 12 et même 24 mois par remplissage!

BEKANE doseur de lubrifiant peut être rempli jusqu'à 6 fois correspondant à une capacité de lubrifiant de 720 ml.

DEKA LUBRICATOR

TECHNIQUE

- Rechargeable 6 fois 120 ml
- **Entrainement électromécanique** précis et fiable
- Grande précision de dosage
- Dosage indépendant de la température de -20 °C à +60 °C*
- Commande et surveillance par microcontroleur
- **Débit supérieur par rapport** aux équipements conventionnels
- Pas de **pression permanente** sur le lubrifiant
- Ménage le lubrifiant
- Adapté pour lubrifiant sensible à la séparation
- Positon indifférente installation tête bèche possible

* avec lubrifiant adapté

Dosage précis par entrainement électromécanique!

REMPLISSAGE

BEKANE peut être rempli de manière facile et rapide grâce à une pompe à graisse. Par l'utilisation de graisse provenant des cartouches on réduit les coûts concernant la graisse et les coûts fixes de manière considérable.

LA SOLUTION EFFICACE
ET ECONOMIQUE POUR
POINT DE GRAISSAGE UNITAIRE



TYPE DE GRAISSE

BEKANE est fourni au choix, sans remplissage de graisse ou avec remplissage de graisses suivantes :

Graisse universelle

Graisse haute performance

Graisse spécifique fournie sur demande.



Couvercle avec aimant

Piston suiveur

DUREE DE FONCTIONNEMENT

BEKANE dispose d'une durée de fonctionnement plus importante que les produits analogues:

Par remplissage jusqu'à 24 mois!

La durée de fonctionnement par remplissage peut être programmée par l'extérieur. Les cycles de remplissage restants disponibles sont affichés par LED.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Volume: 120 ml (rechargeable)

Capacité: max. 6 = 720 ml lubrifiant

Lubrifiant: huile ou graisse jusqu'à NLGI 2

Plage de température : -20 °C jusqu'à +60 °C

(avec lubrifiant adapté)

Débit maximum: 10 bar

Diamétre / hauteur: 70 mm / 127 mm

Protection: IP 65 (avec membrane)

Alimentation électrique : batterie Li

Durée de fonctionnement : 1/3/6/12/24 mois

Durée de fonctionnement

maximale de la batterie: 48 mois

Filetage de fixation: filetage extérieur R1/4

Numéro de commande: 20870001

(version sans remplissage)



Cycle de remplissage restant

Zone d'activation

Durée de fonctionnement

Filetage de fixation avec sortie